

## ALUSTALLE ASENNETTU CLAYTON-HÖYRYNKEHITINYKSIKKÖ

Clayton-kehitinvalmistaja on täydentänyt tuotevalikoimaansa höyryntuotantolaitetekonaisuudella, jolla voidaan korvata perinteinen kattilahuonekonsepti.

Clayton-kehittimen rakenteen pienestä koosta ja kevyestä painosta johtuen kehitin on mahdollista rakentaa alustalle, jossa on tarvittavat säiliöt, pumput, vedenkäsittely, ulospuhallussäiliö ja muut apulaitteet valmiiksi asennettuna.

Kehitinyksikkö on valmiiksi putkitettu, johdotettu, tarkastettu ja testattu ennen toimitusta – valmiina nostettavaksi loppukohteeseen. Erillistä kattilahuonetta tai jatkuvaa operaattorin läsnäoloa ei tarvita.

### OPTIOT

Standardilaitteistoon voidaan lisäksi tarjota seuraavat optiot:

- Ylivirtausventtiili
- Automaattinen starttiventtiili
- Kemikaalin syöttö
- Vedenpehennin
- Näytejäähdytin
- Johtokyvyn mittaus
- Kovuuden mittaus
- Ulospuhallussäiliön jäähdytys

Malli	Höyryteho kg/h	A (mm)	B (mm)	C (mm)
E 10	157	2600	1500	2500
E 15	235	2600	1500	2500
E 20	313	2600	1500	2500
E 26	407	2600	1500	2500
E 40	626	2600	1500	2500
E 50	783	2600	1500	2500
E 60	939	3000	1600	2700
E 80	1253	3500	1600	2800
E 100	1566	3500	1600	2800
E 125	1957	3500	1600	2800

Muihin höyryntuotantolaitetekonaisuuksiin kuuluvat rinnakkaiset kehintointimitukset jopa 10.000 kg/h saakka ja konttiversiot offshore-kohteisiin. Lisäksi valikoimaan kuuluu perävaunun päälle rakennettuja ratkaisuja joko standarditoimituksina tai asiakkaan mukaan räätälöityinä kaukokäyttömahdollisuuksiin.

